

Umwelt-Schränke



Für die Lagerung von z. B. aggressiven Flüssigkeiten oder Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen

- Zwei verschiedene Ausstattungen lieferbar
 - a) mit verzinkten Wannensböden
 - b) mit Kunststoffwannen mit Einlegeböden, verzinkt
- Stabile und belastbare Stahlblechkonstruktion, hochwertig verarbeitet mit 1- oder 2-flügeliger, abschließbarer Tür
- Muldengriffschloss „Ergo-Lock“ (3-Riegel-Verschluss), 2 Schlüssel
- Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich
- Schrankbelastung ca. 450 kg. Fachbodenbelastung 70 kg
- Fachböden im Raster von 15 mm justierbar
- Türen oben und unten mit je 1 x Lochrosetten zur Belüftung
- Inklusive Gummieriefenmatte als zusätzliche Ablagefläche bei den halbhohen Schränken, Modell ① + ②



a) verzinkter Wannensboden
Höhe 50 mm



b) Kunststoffwanne, 50 mm mit Einlegeboden, verzinkt

Wannen geprüft nach WHG 19

CP 3 JAHRE GARANTIE



Modell	①		②		③		④	
Höhe mm	1000							
Breite x Tiefe mm	500 x 500		930 x 500		500 x 500		930 x 500	
Ausführung	1-türig		2-türig		1-türig		2-türig	
Ausstattung	2 Wannen verzinkt	2 Wannen Kunststoff, 1 verz. Boden	2 Wannen verzinkt	2 Wannen Kunststoff, 1 verz. Boden	4 Wannen verzinkt	4 Wannen Kunststoff, 3 verz. Böden	4 Wannen verzinkt	4 Wannen Kunststoff, 3 verz. Böden
Volumen pro Wanne l	10	10	20	20	10	10	20	20
Korpus Türen	lichtgrau lichtgrau	lichtgrau enzianblau	lichtgrau rubinrot	lichtgrau gelb	lichtgrau lichtgrau	lichtgrau enzianblau	lichtgrau rubinrot	lichtgrau gelb
Nr.	508 575	508 578	508 581	508 584	508 587	508 590	508 593	508 596
Nr.	508 576	508 579	508 582	508 585	508 588	508 591	508 594	508 597
Nr.	508 577	508 580	508 583	508 586	508 589	508 592	508 595	508 598
Nr.	508 792	508 793	508 794	508 795	508 796	508 797	508 798	508 799
Preis €	284,-	379,-	378,-	497,-	425,-	556,-	451,-	628,-
zusätzliche Wanne Nr.	508 599	508 600	508 601	508 602	508 599	508 600	508 601	508 602
Preis €	36,-	90,-	38,-	92,-	36,-	90,-	38,-	92,-



Umwelt-Schränke

aus Stahl mit natürlicher Zwangsbelüftung



Die Umweltschränke WHG sind aus Qualitätsstahlblech gefertigt und hochwertig pulverbeschichtet. Die Wannen, jeweils mit 100 kg Traglast, können im Leckagefall nach vorne entnommen werden. Die Wannen sind nach WHG Paragr. 19-1 dichtgeschweißt, die Türen sind mit Schliebleistenabdeckung und Kartentaschen versehen. Die Lüftungsschlitze im oberen und unteren Teil der Türen sorgen für eine natürliche Belüftung. Die Schränke sind mittels Drehgriff-Sicherheitschloss verschließbar, 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Diese Schränke entsprechen den Umweltaudit-Anforderungen nach DIN ISO 14.000 ff



Auffangwanne im Leckagefall waagrecht nach vorne entnehmbar

- Verzinktes Qualitätsstahlblech
- Vier Abmessungen
- Stabile Schweißkonstruktion
- Nach WGH dichtgeschweißte Auffangwannen
- Auffangvolumen 9 bzw. 21 Liter pro Auffangwanne
- Auffangwannen waagrecht nach vorn herausnehmbar
- 100 kg Flächentraglast pro Auffangwanne
- Zwangsbelüftung in den Türen
- Kartentasche für Begleitpapiere



Verkleidetes Schließsystem

Modell		①	②	③	④
Höhe	mm	900	900	1800	1800
Breite x Tiefe	mm	500 x 500	1000 x 500	500 x 500	1000 x 500
Anzahl Wannen		2	2	4	4
Volumen pro Wanne	l	9	21	9	21
Farben	Korpus / Türen				
	signalgelb / signalgelb	511 671	511 674	511 677	511 680
	lichtgrau / brillantblau	511 672	511 675	511 678	511 681
	lichtgrau / lichtgrau	511 673	511 676	511 679	511 682
Preis	€	318,-	389,-	438,-	489,-
Zubehör					
zusätzliche Wanne	Nr.	511 683	511 684	511 683	511 684
Preis	€	42,-	54,-	42,-	54,-
Lochblech Set	Nr.	511 685	511 686	511 687	511 688
Preis	€/Set	30,- / 2 St.	37,- / 2 St.	54,- / 4 St.	69,- / 4 St.

◆ Lieferung frei Haus ◆



①

③

Zubehör	
Schließfach	H 395 x B 420 x T 365 mm
Türanschlag re. o. li. angeben	
Preis / Paar	Nr. 508 699 € 165,-

Mit dem Gabelhubwagen einfach zu transportieren

Sicherheitsschränke Typ 90

Typ 90 nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 14727

Zur Lagerung von **brennbaren Flüssigkeiten und Gefahrstoffen** gemäß TRbF 20, Anhang L in Arbeitsräumen.

- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min, baumustergeprüft**
- Führende deutsche Serienproduktion, ISO 9001 zertifiziert, ausgezeichnet mit High-Quality-Gütesiegel für gehobene Ausführung, Benutzerfreundlichkeit, erhöhte Lebensdauer
- Tür-Feststellanlage mit Thermoüberwachung (im Brandfall selbstschließend), Türen abschließbar
- Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
- Optische Sichtkontrolle der Lüftungsabsperrklappen
- 3 Wannböden, höhenverstellbar, integr. Bodenauffangwanne
- Zu- und Abluftstutzen auf dem Schrankdach
- GS geprüft (TÜV Süd)
- Erdung nach BGR 132 – Vermeidung von Zündgefahren

Mit Sockel ist der Schrank unterfahrbar, daher leichter Transport mit Gabelhubwagen. Die Stellfüße sind innen und außen verstellbar, daher leichtes Ausrichten und Niveaueingleich.

Außen-Korpus: Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035. Flügeltüren zinkgelb RAL 1018

Innen-Korpus: aus hochwertigen Dekorplatten, lichtgrau RAL 7035

Serienausstattung: 1 Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz, 3 Wannböden höhenverstellbar, Sockel

Edelstahl-Innenausstattung auf Anfrage.

Modell	①	② (o. Abb.)	③
Ausführung	2-türig	2-türig	1-türig
HxBxT außen mm	2080 x 1195 x 595	2080 x 895 x 595	2080 x 595 x 595
innen mm	1830 x 1099 x 446	1830 x 799 x 446	1830 x 499 x 446
Gewicht kg	518	358	286
Nr.	508 690	508 691	508 692
€	2457,-	2371,-	1953,-
Zusatzausstattung			
Wannenboden Nr.	508 693	508 694	508 695
Stahl, gepulvert €	35,80	35,80	30,-
PP-Einsatz Nr.	508 696	508 697	508 698
Polypropylen* €	82,-	75,-	65,-
* Herausnehmbar. Für Wannböden zur Lagerung aggressiver Flüssigkeiten			

Transport: Sicherheitsschränke Typ 90 und Typ 30
Die Schränke liefern wir frei Verwendungsstelle mit Aufstellen und Ausrichten (im Preis enthalten).

Sicherheitsschrank Typ 30

Typ 30 nach DIN EN 14470-1 und DIN EN 14727

Zur Lagerung von **brennbaren Flüssigkeiten und Gefahrstoffen** gemäß TRbF 20 Anhang L in Arbeitsräumen.

- **Feuerwiderstandsfähigkeit 30 min, baumustergeprüft**
- Tür-Feststellanlage mit Thermoüberwachung (im Brandfall selbstschließend), Türen abschließbar
- Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene
- Zu- und Abluftstutzen auf dem Schrankdach
- 3 Wannböden, höhenverstellbar, Integr. Bodenauffangwanne
- GS geprüft (TÜV SÜD), CE und High-Quality-Gütesiegel
- Erdung nach BGR 132 – Vermeidung von Zündgefahren
- Stellfüße zum Niveaueingleich, Sockelblende, unterfahrbar

Schrankkorpus: B1 Material, RAL 7035 microperl
Serienausstattung: 1 Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz, 3 Wannböden höhenverstellbar, Stahlblech gepulvert und Sockel

Sicherheitsschrank Typ 30	
Ausführung	2-türig
H x B x T außen mm	2075 x 1195 x 595
innen mm	1600 x 1119 x 470
Gewicht kg	278
Nr.	513 145
€	1932,-
Zusätzlicher Wannboden, Stahlblech	513 146 35,80



Entlüftungsaufsatz mit Ventilator



Steckerfertig – einfache Montage

- Zur einfachen Belüftung von Sicherheitsschränken, wird vormontiert geliefert und direkt auf den Schrank gesetzt
- Geräuscharm
- **Stahlblechgehäuse**, gepulvert in silber perlglänzend
- Ventilator nach DIN EN 14986
- **ATEX-konform**

Entlüftungsaufsatz		
Maße (Gehäuse) mm	H 352 x B 250 x T 318	
Spannung / Frequenz V / Hz	230 / 50	
Ø-Manschette mm	75	
Geräuschpegel Lp5A db (A)	3m / 34	
Nr.	513 147	
€	598,-	