



Modell 2000

# Fahrradständer

## ① Modell 2000

Der meistverkaufte Fahrradständer, stabil und formschön. Auch für Mountain-Bikes bis 55 mm Reifenbreite geeignet. Platzsparende Tief-/Hoch-Einstellung. Robuste 18 mm starke Rundrohrbügel. Korrosionsgeschützt durch Feuerverzinkung. Radabstand 350 mm. Stellraumtiefe ca. 1800 mm für einseitige bzw. ca. 3200 mm für zweiseitige Radeinstellung. Transportfreundlich zerlegt im Karton. Einfache Schraubmontage.

Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Einseitige Radeinstellung	Einstellplätze		3	4	5	6
	Länge	mm	1050	1400	1750	2100
	Best.-Nr.		505 060	505 061	505 062	505 063
	Preis	€	65,-	82,-	102,-	127,-
Zweiseitige Radeinstellung	Einstellplätze		4	6	10	12
	Länge	mm	700	1050	1750	2100
	Best.-Nr.		505 104	505 064	505 066	505 067
	Preis	€	88,-	121,-	193,-	228,-



Modell 5000

## ② Modell 5000 – Fahrradständer

Der schwungvoll schöne Bogenparker mit verschraubbaren Rundrohrbügeln aus Stahlrohr, verzinkt. Platzsparende Tief-/Hoch-Einstellung. Auch für Mountain-Bikes bis 55 mm Reifenbreite geeignet. Radabstand 350 mm. Stellraumtiefe ca. 1800 mm für einseitige bzw. ca. 3200 mm für zweiseitige Radeinstellung.

Transportfreundlich zerlegt im Karton. Einfache Schraubmontage.

Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.

Einseitige Radeinstellung	Einstellplätze		3	4	5	6
	Länge	mm	1050	1400	1750	2100
verzinkt	Best.-Nr.		507 700	507 701	507 702	507 703
	Preis	€	73,-	90,-	112,-	130,-
Zweiseitige Radeinstellung	Einstellplätze		6	8	10	12
	Länge	mm	1050	1400	1750	2100
verzinkt	Best.-Nr.		507 704	507 705	507 706	507 707
	Preis	€	122,-	169,-	208,-	244,-



Modell 4000

## ③ Modell 4000 – Standparker

Standicherheit für's Fahrrad. Schont Reifen und Felge. Platzsparende Tief-/Hoch-Einstellung. Auch für Mountain-Bikes bis 55 mm Reifenbreite geeignet.

Robuste Stahlkonstruktion, verzinkt mit verschraubbaren Rundrohrbügeln. Radabstand 350 mm.

Stellraumtiefe ca. 1800 mm für einseitige bzw. ca. 3200 mm für zweiseitige Radeinstellung.

Transportfreundlich zerlegt im Karton. Einfache Schraubmontage.

Einseitige Radeinstellung	Einstellplätze		3	4	5	6
	Länge	mm	1050	1400	1750	2100
verzinkt	Best.-Nr.		505 068	505 069	505 070	505 071
	Preis	€	91,-	120,-	146,-	169,-
Zweiseitige Radeinstellung	Einstellplätze		6	8	10	12
	Länge	mm	1050	1400	1750	2100
verzinkt	Best.-Nr.		505 076	505 077	505 078	505 079
	Preis	€	169,-	234,-	276,-	328,-



Modell 2500

## ④ Modell 2500 – Anlehnarker

Hier parkt man auch das hochwertige Fahrrad beruhigt ein. Der kunststoffummantelte Anlehnbügel schützt das Fahrrad gegen unwilliges Umdrücken und Schäden an der Felge. Weitgehender Diebstahlschutz durch Befestigung des Fahrradrahmens an der integrierten Stahl-Rundöse. Der Parker ist wertbeständig verzinkt. Platzsparende Tief-/Hoch-Einstellung. Auch für Mountain-Bikes geeignet bis 55 mm Reifenbreite.

Radabstand 350 mm. Stellraumtiefe ca. 1850 mm für einseitige bzw. ca. 3200 mm für zweiseitige Radeinstellung. Transportfreundlich zerlegte Anlieferung in recycelbarer Verpackung. Einfache Schraubmontage.

Einseitige Radeinstellung	Einstellplätze		2	4	6
	Länge	mm	700	1400	2100
verzinkt	Best.-Nr.		507 708	507 709	507 710
	Preis	€	137,-	270,-	406,-
Zweiseitige Radeinstellung	Einstellplätze		2	4	6
	Länge	mm	700	1400	2100
verzinkt	Best.-Nr.		507 711	507 712	507 713
	Preis	€	137,-	270,-	406,-